

WB 18 LTX BL 125 Quick Set (613077930) Amoladora angular de batería 3x18V LiHD; Cargador ASC 30-36 V (220-240 V / 50 - 60 Hz); MetaLoc

Nº de pedido 613077930

EAN 4007430318510



Ilustración representativa



- Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Diseño delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construcción estrechos o por encima de la cabeza
- El sistema de frenado rápido para una máxima protección del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la desconexión
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería
- Baterías con indicación de carga para controlar el estado de carga

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Ø de los discos abrasivos	125 mm / 5 "
Revoluciones marcha en vacío	9000 rpm
Rosca de husillo	M 14
Peso (con batería)	2.6 kg / 5.7 lbs

Vibración

Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	2.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional
Filtro protector contra polvo
Batería LiHD (18 V/3,5 Ah)
Cubierta protectora
2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
Cargador ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Maletín MetaLoc
Brida de apoyo
Tuerca de sujeción rápida