

WEF 15-150 Quick (613083420) Amoladora angular de cabeza plana (110-120 V / 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 613083420

EAN 4007430275721



Ilustración representativa



- Amoladora angular de cabeza plana con gran capacidad de arrastre para trabajar con rapidez en ángulos especialmente agudos de hasta 39°
- Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, óxido o barniz en construcciones estrechas de marcos y trabajar en posiciones incómodas
- Máxima profundidad de tronzado gracias al diámetro de disco de 150 mm
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Longlife de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha
- La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para tronzar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ángulo de accesibilidad ínfima	39 °
Ø del disco	150 mm / 6 "
Potencia nominal absorbida	1550 W
Potencia suministrada	900 W
Revoluciones marcha en vacío	9600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	9600 rpm
Par de giro	3.9 Nm / 35 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	2.7 kg / 5.9 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft
Circunferencia de la empuñadura	206 mm / 8 1/8 "

Vibración

Rectificado de superficie	6.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	3.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (150mm; P60)
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción rápida