

WEPBF 15-150 Quick (613085390) Amoladora angular de cabeza plana (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 613085390

EAN 4007430285157



Ilustración representativa



- Amoladora angular de cabeza plana con gran capacidad de arrastre para trabajar con rapidez en ángulos especialmente agudos de hasta 39° con máxima protección del usuario
- Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, óxido o barniz en construcciones estrechas de marcos y trabajar en posiciones incómodas
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
- Sistema de frenado más rápido para una máxima protección del usuario: el freno del disco mecánico, patentado, detiene el disco tras la desconexión, incluso en caso de corte de corriente, en 2 segundos
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha
- La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para tronzar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ángulo de accesibilidad ínfima	39 °
Ø del disco	150 mm / 6 "
Potencia nominal absorbida	1550 W
Potencia suministrada	900 W
Revoluciones marcha en vacío	9600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	9600 rpm
Par de giro	3.9 Nm / 35 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.9 kg / 6.4 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	6.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	3.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (150mm; P60)
 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (150mm; P60)
 Cubierta protectora
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción rápida
 Tuerca de sujeción rápida