MT 18 LTX BL QSL (613088800) Multi-herramienta de batería

18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

Nº de pedido 613088800
EAN 4061792183933



Ilustración representativa

- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Para aplicaciones intensivas en obras interiores con foto 3D precisa StarlockPlus
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Cambio de la herramienta Metabo Quick: rápido y fácil gracias al soporte magnético para fijar previamente la herramienta de inserción
- Trabajar con precisión y sin polvo gracias al anillo de sujeción con tope de profundidad y conexión de aspiración (accesorio)
- Único motor Brushless para una máxima eficiencia durante el trabajo, incluso en funcionamiento continuo
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 20000 rpm
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	Starlock/ StarlockPlus
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm / 3 5/8 "
Peso sin batería	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso con batería	1.8 kg / 4 lbs

Vibración

Rectificado de superficie	3.4 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Serrar con hoja de sierra de inmersión	19.9 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Serrar con hoja de sierra segmentada	5.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120
Tope de profundidad
Tope de profundidad
Conexión de aspiración
Conexión de aspiración
Hoja de sierra de inmersión 32 madera/metal
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L
metaBOX 145 L
Hoja para sierra de inmersión 32 mm (madera+metal)
Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente
Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80