

KGS 254 M (613254190) Ingletadora (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con función de tracción

Nº de pedido 613254190

EAN 4061792221284



Ilustración representativa



- Ingletadora compacta de la clase M móvil con función de tracción: ligera, precisa y fácil de usar
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
- Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	726 x 485 x 543 mm // 28.6 x 19.1 x 21.37 "
Superficie de apoyo	345 x 760 mm // 13.58 x 29.92 " mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	92 / 47 mm // 3.6 / 1.85 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 92 mm // 12 x 3.6 "
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 47 mm // 8 1/2 x 1.85 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	254 x 30 mm // 10 x 1.818 "
Potencia nominal absorbida	1450 W
Potencia nominal absorbida S1 100%	1450 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1800 W
Revoluciones marcha en vacío	4500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3200 rpm
Velocidad de corte	60 m/s // 197 ft/min
Peso	16.1 kg / 35.5 lbs
Longitud del cable	2 m / 7 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Pinza para material
- Herramienta para cambiar la hoja de sierra
- Enrolladora de cable
- Saco colector de virutas
- Hoja de sierra "Precision cut wood - classic" 254x30 D48
- 2 ensanches de mesa integrados
- Tope de corte a medida