

RWEV 1200 (614045180) Agitador
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 614045180
EAN 4007430282729



Ilustración representativa



- Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
- Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
- La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable
- Interruptor acelerador con tapa de goma para proteger contra polvo y adherencia de suciedad
- Cubierta del motor a prueba de salpicaduras para proteger contra impurezas, suciedad y salpicaduras
- Arranque electrónico suave para un trabajo libre de salpicaduras
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	580 W
Revoluciones marcha en vacío	0 - 590 rpm
Marchas	1
Diámetro máx. de cesta de mezclado	140 mm / 5 1/2 "
Máx. volumen de mezcla recomendado	40 l
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin cable	3.4 kg / 7.5 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm)

Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm)