

**RWEV 1600-2 (614047180) Agitador**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 614047180  
EAN 4007430282743



Ilustración representativa



- Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
- Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
- La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable
- Alto par de giro gracias al engranaje de dos marchas para materiales viscosos
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Interruptor acelerador con tapa de goma para proteger contra polvo y adherencia de suciedad
- Cubierta del motor a prueba de salpicaduras para proteger contra impurezas, suciedad y salpicaduras
- Arranque electrónico suave para un trabajo libre de salpicaduras
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

**Valores técnicos****Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1600 W
Potencia suministrada	660 W
Revoluciones marcha en vacío	0 - 470 / 0 - 680 rpm
Marchas	2
Diámetro máx. de cesta de mezclado	160 mm / 6 5/16 "
Máx. volumen de mezcla recomendado	90 l
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Peso sin cable	4.5 kg / 9.9 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 160 mm)

Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 160 mm)