

RWEV 1200-2 (614049000) Mezclador**Cartón**

Nº de pedido 614049000

EAN 4061792221505



Ilustración representativa



- Mezclador universal de dos velocidades para agitar y mezclar cómodamente hasta 50 litros
- Poca energía necesaria para guiar el agitador debido a la disposición ventajosa ergonómicamente de la empuñadura
- Esquinas de goma en la carcasa para una protección eficaz contra daños, para depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
- La salida lateral del cable reduce el peligro de una rotura del cable
- Alto par de giro gracias al engranaje de dos marchas para materiales viscosos
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Cubierta del motor a prueba de salpicaduras para proteger contra impurezas, suciedad y salpicaduras
- Arranque electrónico suave para un trabajo libre de salpicaduras
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	600 W
Revoluciones marcha en vacío	0 - 300 / 0 - 650 rpm
Marchas	2
Diámetro máx. de cesta de mezclado	140 mm / 5 1/2 "
Máx. volumen de mezcla recomendado	50 l
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm / 1 31/32 "
Peso sin cable	4.3
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Vibración	3.47 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm)
Prolongación 200 mm
Llave de boca