

KGS 18 LTX BL 254 (614254650) Ingletadora de batería 18V 2x5.2Ah Li-Power; Cargador ASC 55; ; con función de tracción

Nº de pedido 614254650
EAN 4061792235878



Ilustración representativa



- Ingletadora de batería compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
- Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable
- Hasta 205 cortes en madera blanda 80 x 80 mm por carga de la batería (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
- Inclinação de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Arranque suave y protección contra sobrecarga para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Superficie de apoyo	345 x 760 mm // 13.58 x 29.9 "
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8.46 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	92 / 47 mm // 3.6 / 1.85 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 92 mm // 12 x 3.54 "
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 47 mm // 8.66 x 1.85 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	254 x 30 mm // 10 x 1.181 "
Revoluciones marcha en vacío	4000 rpm
Velocidad máx. de corte	53 m/s / 174 ft/s
Peso sin batería	14.8 kg / 32.6 lbs
Peso con batería	15.5 kg / 34.2 lbs

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Saco colector de virutas
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Hoja de sierra "Cordless cut wood - classic", 254x30 D48
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida