

**SXE 150-5.0 BL (615050000) Lijadora excéntrica**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 615050000  
EAN 4007430320797



Ilustración representativa



- Lijadora excéntrica extremadamente ligera y plana con diseño simétrico para un cambio fácil de mano o manejo con dos manos
- Radio oscilatorio de 5 mm para una máxima potencia de abrasión con buena calidad de superficies
- Interruptor Paddle antideslizante con función de hombre muerto para arranque seguro u opcionalmente también manejo de las revoluciones
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lijar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Preselección electrónica de la gama de revoluciones deseada
- El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
- Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
- Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- El interruptor principal separado protege contra un arranque involuntario
- El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
- Para trabajar con hojas de lijar 125 mm se puede usar el plato abrasivo "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
- De fácil mantenimiento gracias al cable intercambiable

**Valores técnicos****Valores característicos**

Diámetro del plato de apoyo	150 mm / 5.91 "
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 10000 rpm
Potencia nominal absorbida	350 W
Revoluciones bajo carga nominal	10000 rpm
Radio oscilatorio	5 mm / 0.2 "
Peso sin cable	1 kg / 2.2 lbs
Longitud del cable	4.3 m / 14 ft

**Vibración**

Rectificado de superficie	3.4 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	71 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	82 dB(A)
Inseguridad de medición K	2 dB(A)

**Suministro estándar**

- Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
- Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
- Llave de boca
- Llave de boca