

## SXE 150-5.0 BL (615050770) Lijadora excéntrica (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145

Nº de pedido 615050770

EAN 4007430320827



Ilustración representativa



- Lijadora excéntrica extremadamente ligera y plana con diseño simétrico para un cambio fácil de mano o manejo con dos manos
- Radio oscilatorio de 5 mm para una máxima potencia de abrasión con buena calidad de superficies
- Interruptor Paddle antideslizante con función de hombre muerto para arranque seguro u opcionalmente también manejo de las revoluciones
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lijar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Preselección electrónica de la gama de revoluciones deseada
- El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
- Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
- Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- El interruptor principal separado protege contra un arranque involuntario
- El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
- Para trabajar con hojas de lijar 125 mm se puede usar el plato abrasivo "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
- De fácil mantenimiento gracias al cable intercambiable
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Diámetro del plato de apoyo            | 150 mm / 5.91 "  |
| Potencia nominal absorbida             | 350 W            |
| Revoluciones marcha en vacío           | 4000 - 10000 rpm |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 8000 - 20000 opm |
| Radio oscilatorio                      | 5 mm / 0.2 "     |
| Peso sin cable                         | 1 kg / 2.2 lbs   |
| Longitud del cable                     | 4.3 m / 14 ft    |

## Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 3.4 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 71 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 82 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 2 dB(A)  |

## Suministro estándar

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente  
Llave de boca  
metaBOX 145