PE 15-30 (615300420) Pulidora angular

(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 615300420
EAN 4007430323057



Ilustración representativa



- Pulidora con gama ideal de par de giro para rectificar y pulir superficies de piedra
- Máxima productividad gracias al potente motor de 1.500 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme al trabajar
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Para platos de apoyo hasta un máx. de	180 mm / 7 "
Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	850 W
Revoluciones marcha en vacío	800 - 3000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	2810 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	2.4 kg / 5.3 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

Vibración

Pulir	3.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Rectificar con hoja abrasiva	2.9 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional