

KGS 18 LTX 216 (619001650) Ingletadora de batería**18V 2x5.2Ah Ion de litio; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con función de tracción**

Nº de pedido 619001650

EAN 4007430272690



Ilustración representativa



- Potente ingletadora de batería para trabajos de montaje con alto rendimiento de corte
- Hasta 400 cortes en laminado 195 x 8 mm por carga de batería (5,2 Ah)
- Hasta 200 cortes en madera blanda 60 x 60 mm por carga de batería (5,2 Ah)
- Función de tracción para piezas anchas
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Aspiración de virutas interna efectiva mediante el embudo colector de virutas y el saco colector de virutas
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Láser de línea de corte y luz de trabajo LED con desconexión automática para ahorrar energía
- Ampliaciones de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Dispositivo de fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Superficie de apoyo	345 x 730 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm // 12 / 8 1/16 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	65 / 36 mm // 2 9/16 / 1 13/32 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 65 mm // 12 x 2 1/2 "
Capacidad de corte 45°/45°	205 x 36 mm // 8 1/16 x 1 13/32 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Revoluciones marcha en vacío	4200 rpm
Velocidad máx. de corte	48 m/s / 157 ft/s
Peso (con batería)	13.7 kg / 30.2 lbs

Suministro estándar

Pinza para material
 Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Saco colector de virutas
 Saco colector de virutas
 Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida
 Tope de corte a medida