

BAS 261 Precision (619008190) Sierra de cinta
(220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 619008190

EAN 4007430304889



Ilustración representativa



- Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte
- Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma
- Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Mesa de sierra de fundición gris orientable para cortes inclinados
- Apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la hoja de sierra
- Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra
- Lámpara de trabajo LED para iluminar el lugar de corte
- Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio
- Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones | 530 x 470 x 840 mm // 20 7/8 x 18 1/2 x 33 1/16 " |
| Superficie de apoyo | 328 x 335 mm // 12 29/32 x 13 3/16 " |
| Altura de trabajo sin bastidor | 375 mm / 14 3/4 " |
| Radio de giro de la mesa de sierra | 0 - 45 ° |
| Altura de corte | 103 mm / 4 1/16 " |
| Anchura de paso | 245 mm / 9 21/32 " |
| Velocidad de corte | 735 m/min |
| Longitud de la cinta de la sierra | 1712 mm / 67 13/32 " |
| Tensión de alimentación | 220 - 240 V |
| Potencia nominal absorbida | 400 W |
| Potencia suministrada | 270 W |
| Peso | 32.5 kg / 71.7 lbs |

Suministro estándar

Adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)

Empujador

Hoja para sierras de cinta universales A6

Tope paralelo

Tope angular