

## BAS 318 Precision WNB (619009180) Sierra de cinta (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 619009180

EAN 4007430304919



Ilustración representativa



- Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte
- Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma
- Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte
- Dos velocidades de corte para distintas aplicaciones y materiales
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Ajuste cómodo de inclinación de la mesa de fundición gris para cortes inclinados precisos gracias a la guía de corona dentada
- Palanca de sujeción rápida y apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la hoja de sierra
- Indicación de tensión de la hoja con escala para controlar la tensión de la hoja
- Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra
- Lámpara de trabajo LED para iluminar el lugar de corte
- Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio
- Cajón para la retirada fácil de las virutas
- Ampliación de mesa extensible para un tratamiento seguro de piezas grandes
- Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)
- Para rectificar superficies y serraduras combadas con dispositivo amolador con cinta abrasiva
- Bastidor con ruedas para un cambio cómodo de posición

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensiones                        | 665 x 980 x 1600 mm // 26 3/16 x 38 19/32 x 63 " |
| Superficie de apoyo                | 560 x 400 mm // 22 1/16 x 15 3/4 "               |
| Altura de trabajo con bastidor     | 1000 mm / 40 "                                   |
| Radio de giro de la mesa de sierra | 0 - 45 °                                         |
| Altura de corte                    | 170 mm / 6 1/2 "                                 |
| Anchura de paso                    | 307 mm / 12 3/32 "                               |
| Velocidad de corte                 | 410 / 880 m/min                                  |
| Longitud de la cinta de la sierra  | 2240 mm / 88 3/16 "                              |
| Tensión de alimentación            | 220 - 240 V                                      |
| Potencia nominal absorbida         | 900 W                                            |
| Potencia suministrada              | 660 W                                            |
| Peso                               | 79 kg / 174.2 lbs                                |

## Suministro estándar

Tope angular  
 Adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)  
 Depósito colector de polvo  
 Empujador  
 Hoja para sierras de cinta universales A6  
 Bastidor  
 Tope paralelo