BAS 318 Precision DNB (619010000) Sierra de cinta

(380 - 415 V / 50 - 60 Hz); Cartón; para corriente trifásica

Nº de pedido 619010000
EAN 4007430304940



Ilustración representativa



- Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte
- Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma
- Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte
- Dos velocidades de corte para distintas aplicaciones y materiales
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Ajuste cómodo de inclinación de la mesa de fundición gris para cortes inclinados precisos gracias a la guía de corona dentada
- Palanca de sujeción rápida y apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la hoja de sierra
- Indicación de tensión de la hoja con escala para controlar la tensión de la hoja
- Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra
- Lámpara de trabajo LED para iluminar el lugar de corte
- Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio
- Cajón para la retirada fácil de las virutas
- Ampliación de mesa extensible para un tratamiento seguro de piezas grandes
- Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)
- Para rectificar superficies y serraduras combadas con dispositivo amolador con cinta abrasiva
- Bastidor con ruedas para un cambio cómodo de posición

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	665 x 980 x 1600 mm // 26 3/16 x 38 19/32 x 63 "
Superficie de apoyo	560 x 400 mm // 22 1/16 x 15 3/4 "
Altura de trabajo con bastidor	1000 mm / 40 "
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45 °
Altura de corte	170 mm / 6 1/2 "
Anchura de paso	307 mm / 12 3/32 "
Velocidad de corte	410 / 880 m/min
Longitud de la cinta de la sierra	2240 mm / 88 3/16 "
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	900 W
Potencia suministrada	660 W
Peso	79 kg / 174.2 lbs

Suministro estándar

Tope angular
Adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)
Depósito colector de polvo
Empujador
Hoja para sierras de cinta universales A6
Bastidor
Tope paralelo