

KGS 216 M (619260390) Ingletadora
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con función de tracción

Nº de pedido 619260390
EAN 4007430280718



Ilustración representativa



- Función de tracción para piezas anchas
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
- Ensanches de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.
- Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Dispositivo de fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	760 x 475 x 340 mm // 2.5 x 1.6 x 1.1 ft
Superficie de apoyo	345 x 730 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm // 12 / 8 1/16 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	65 / 36 mm // 2 9/16 / 1 13/32 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 65 mm // 12 x 2 1/2 "
Capacidad de corte 45°/45°	205 x 36 mm // 8 1/16 x 1 13/32 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Potencia nominal absorbida S1 100%	1200 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1500 W
Revoluciones marcha en vacío	5000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3740 rpm
Velocidad de corte	57 m/s // 187 ft/s
Peso	13.5 kg / 29.8 lbs
Longitud del cable	2 m / 7 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pinza para material
 Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Enrolladora de cable
 Enrolladora de cable
 Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)
 Saco colector de virutas
 Saco colector de virutas
 Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida
 Tope de corte a medida