

HS 45 (620016000) Cortasetos
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 620016000
EAN 4007430150387



Ilustración representativa



- Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
- Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°
- Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños
- Se controla la tracción del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión de red
- La protección anti-choque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de contragolpes

Valores técnicos**Valores característicos**

Máx. grosor de corte	18 mm / 11/16 "
Longitud de corte	45 cm / 18 "
Distancia entre cuchillas	28 mm / 1 1/8 "
Número de cortes marcha en vacío	3100 spm
Potencia nominal absorbida	450 W
Peso sin cable	3.4 kg / 7.5 lbs
Longitud del cable	0.3 m / 1 ft

Vibración

Marcha en vacío	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.2 dB(A)

Suministro estándar

- Protección antichoque
- Protección antichoque
- Envase para la conservación
- Envase para la conservación