

**SE 18 LTX 2500 (620047840) Atornilladores para construcción en seco de batería
18V; MetaLoc**

Nº de pedido 620047840
EAN 4007430287960



Ilustración representativa

- Atornilladores para obra en seco con alto par de giro para atornillar planchas de fibra y yeso en subestructuras de madera y metal
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	9 Nm / 80 in-lbs
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2500 rpm
Peso (sin batería)	0.96 kg / 2.1 lbs
Peso (con batería)	1.4 kg / 3.1 lbs

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	75 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Gancho para cinturón
Gancho para cinturón
Maletín MetaLoc
Maletín MetaLoc
Maletín MetaLoc
sin batería, sin cargador
sin batería, sin cargador
Tope de profundidad
Tope de profundidad
Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)
Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)
Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm
Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm