

**SE 18 LTX 4000 (620048890) Atornilladores para construcción en seco de batería  
18V; Cartón**

Nº de pedido 620048890

EAN 4007430262820



Ilustración representativa

- Atornilladores para obras en seco para planchas de fibra y yeso en madera y metal; también adecuados para planchas de fibra de yeso en subestructuras de metal
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de batería               | Ion de litio                     |
| Tensión de la batería         | 18 V                             |
| Alojamiento de la herramienta | Hexágono interior 1/4" (6,35 mm) |
| Par de giro máx. blando       | 7 Nm / 62 in-lbs                 |
| Revoluciones marcha en vacío  | 0 - 4000 rpm                     |
| Peso sin batería              | 0.96 kg / 2.1 lbs                |
| Peso con batería              | 1.4 kg / 3.1 lbs                 |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 86 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Gancho para cinturón  
 Gancho para cinturón  
 Separador de maletín MetaLoc  
 Separador de maletín MetaLoc  
 sin batería, sin cargador  
 Tope de profundidad  
 Tope de profundidad  
 Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)  
 Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)  
 Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm  
 Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm