

**SE 18 LTX 6000 + SM 5-55 (620049510) Atornilladores para construcción en seco de batería
18V 2x2Ah Ion de litio; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional**

Nº de pedido 620049510
EAN 4007430262851



Ilustración representativa

- El especialista para obras en seco para planchas de fibra y yeso: revoluciones altas para un progreso rápido del trabajo
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Robusto depósito de atornillador para un atornillado rápido, exacto en serie, desmontable sin herramientas
- Cinturones para tornillos habituales; cada uno para 50 tornillos
- Alimentador para trabajar con tornillos de 25-55 mm de longitud con Ø máx. del vástago de 5 mm y Ø máx. de la cabeza del tornillo de 9,5 mm
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Se puede combinar con todas las baterías 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	5 Nm / 44 in-lbs
Revoluciones marcha en vacío	0 - 6000 rpm
Peso (sin batería)	1.5 kg / 3.3 lbs
Peso (con batería)	1.9 kg / 4.2 lbs

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	75 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm
 Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm
 2 puntas de atornillar Phillips tam. 2/176,5 mm
 2 puntas de atornillar Phillips tam. 2/176,5 mm
 Gancho para cinturón
 Gancho para cinturón
 Depósito de atornillador SM 5-55
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Maletín profesional
 Maletín profesional
 Depósito de atornillador SM 5-55
 Tope de profundidad
 Tope de profundidad
 Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)
 Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)