

Cargador ASS 15 Plus, 24-25,2 V, "AIR COOLED", EEUU (627285000)

Nº de pedido 627285000

EAN 4007430156778



Ilustración representativa

- Para cargar las baterías NiCd de 24-25,2 V, así como las Li-Power de 24 -25,2 V (martillo combinado de batería KHA 24) de Metabo.
- Las baterías deben ser adecuados para el montaje por deslizamiento en el cargador.
- Proceso de carga controlado con microcontrolador
- Diagnóstico de la batería
- Tiempo de carga aprox. 15 minutos con 1,4 Ah
- Función "AIR COOLED"
- Función "Refresh" para el cuidado de las baterías NiCd
- Para conectar a 110/120 V, 50-60 Hz
- Proceso de carga controlado con microcontrolador: La batería se carga con 5 amperios con vigilancia constante de la curva de tensión, la marcha de temperatura y la temperatura máxima. El cargador termina la operación de carga inmediatamente después de que la batería esté llena. De este modo se evitan las sobrecargas, se aumenta la vida útil de la batería.
- El cargador conmuta a carga de mantenimiento: Para el mantenimiento de su capacidad, las baterías se siguen cargando con corriente de carga de mantenimiento.
- Función "AIR COOLED": El principio patentado se basa en la refrigeración por aire de la batería durante el proceso de carga. Con aire, las baterías se refrigeran cuidadosamente hasta la temperatura de carga necesaria y, a continuación, se mantiene constante la temperatura de carga óptima durante el proceso de carga. Gracias a este principio se consigue una mayor vida útil de las baterías y una reducción de hasta el 30% del tiempo total de recarga.
- Función "Refresh": Debido al proceso de descarga natural, en las baterías NiCd y NiMH puede ocurrir que las células de la batería tengan diferentes niveles de carga. Consecuentemente, ya no se dispone de la potencia total de la batería para la aplicación. Si advierte este fenómeno, puede restablecer la potencia completa de la batería con el modo "Refresh". Para cargar las baterías NiCd de 24-25,2 V, así como las baterías Li-Ion de 24-25,2 V.
- 3 años de garantía en todos los cargadores y baterías de Metabo, independientemente del número de ciclos de carga

Valores técnicos**Valores característicos**

Tensión de la batería	24 - 25.2 V
Frecuencia de red	50 - 60 Hz
Peso	850 g / 30 oz