

## Hoja de sierra "precision cut wood - professional", 254x30, D60 DI 5° neg. (628222000)

Nº de pedido 628222000

EAN 4007430190345



Ilustración representativa

- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv. en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diámetro x anchura de corte x perforación | 254 x 2,4 x 30 mm                                       |
| Material                                  | HW/CT                                                   |
| Número de dientes                         | 60                                                      |
| Forma de dientes                          | DI                                                      |
| Grosor de la hoja principal               | 1.8 mm                                                  |
| Ángulo de desprendimiento de virutas      | 5° neg.                                                 |
| adecuado para                             | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus |
| Embalaje                                  | Cartón                                                  |