## Eje flexible 30980 (630980000)

Nº de pedido 630980000
EAN 4007430423689



Ilustración representativa

- Adecuado para el régimen de revoluciones 7.500-30.000 /min.
- Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados
- Para fresas, barritas de abrasivo, ruedas abrasivas de láminas, etc., con diámetro de vástago de 8 mm. Pinza de sujeción cambiable para herramientas de inserción con diámetro de vástago de 6 mm (630977000) y diámetro de vástago de 3 mm (630976000) disponible como accesorio
- Pivote de accionamiento de 8 mm para fijar el eje flexible en la perforación de sujeción de la máquina propulsora. En caso de que la perforación de sujeción de la máquina propulsora tenga otra medida que 8 mm, se debe cambiar la pinza de sujeción de la máquina propulsora. Pinza de sujeción de 6 mm disponible como accesorio (631945000).

## Valores técnicos

**Valores característicos**

| | |
|---|---|
| adecuado para cajeadoras | FME 737 |
| adecuado para amoladoras rectas | G 400 / GE 710 Compact / GE 710 Plus / GE 950 G Plus / GA 18 LTX |
| Longitud | 1.3 m / 4 ft |
| Pivote del accionamiento | 8 mm / 5/16 " |
| Orificio de sujeción | 8 mm |
| Peso | 0.8 kg / 1.76 lbs |