

## KS 18 LTX 66 BL Set (691194840) Sierra circular manual de batería 18V; metaBOX 340; con carril guía FS 160

Nº de pedido 691194840

EAN 4061792198883



Ilustración representativa



- Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
- Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo
- Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Robustas y duraderas gracias a la carcasa de la sierra de fundición a presión de aluminio
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Radio de giro de/hasta	0 / + 46 °
Profundidad de corte ajustable	0 - 66 mm // 0 - 2 19/32 "
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm / 2 19/32 "
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm / 1 11/16 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm / 2 13/32 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Revoluciones marcha en vacío	4800 rpm
Velocidad máx. de corte	43 m/s / 141 ft/s
Peso sin batería	3.5 kg / 7.7 lbs
Peso con batería	4.5 kg / 9.9 lbs

### Vibración

Serrar placas de virutas	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Carril guía FS 160 (160 cm)  
 metaBOX 340  
 sin batería, sin cargador  
 Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)  
 Tope paralelo  
 Llave hexagonal