

KGS 305 M (691215000) Ingletadora (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con soporte de máquina KSU 251

Nº de pedido 691215000

EAN 4061792226104



Ilustración representativa



- Ingletadora de la clase M más grande móvil: ligera, precisa y fácil de usar
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
- Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
- Inclinación de la hoja de sierra de ambos lados hasta 47° para una máxima flexibilidad
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	780 x 500 x 657 mm // 30.7 x 19.68 x 25.86 "
Superficie de apoyo	345 x 770 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	110 / 67 mm // 4.33 / 2 5/8 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 110 mm // 12 x 4 1/8 "
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 67 mm // 8 1/2 x 2 5/8 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 60 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 47 °
Hoja de sierra	305 x 30 mm // 12 x 1.181 "
Potencia nominal absorbida	1600 W
Potencia nominal absorbida S1 100%	1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W
Revoluciones marcha en vacío	3700 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3000 rpm
Velocidad de corte	59
Peso	18.6
Longitud del cable	2 m / 7 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Enrolladora de cable
 Saco colector de virutas
 Soporte de máquina KSU 251
 Hoja de sierra "Precision cut wood - classic" 305x30 D56
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida