

## BE 600/13-2 (600383000) Vrtačka

### Lepenková krabice

Objednací číslo 600383000

EAN 4007430261991



Zástupný obrázek

- Šikvná vrtačka speciálně pro náročné obrábění kovů
- Dvoustupňová převodovka s velkým rozsahem otáček pro různá vrtání do oceli Ø 13 mm
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- Zvlášť kompaktní tvar s malým rozměrem přes hrany
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- pravý/levý chod
- Rychloupínací sklíčidlo a aretace vřetena pro pohodlnou výměnu nástroje jednou rukou
- Rychloupínací sklíčidlo Futuro Top: Automatické upnutí při vrtání pro přesné výsledky
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitý příkon                      | 600 W                   |
| Odevzdaný výkon                       | 290 W                   |
| Ø vrtáku do oceli                     | 13 / 8 mm               |
| Ø vrtání měkkého dřeva                | 37 / 27 mm              |
| Počet otáček při volnoběhu            | 0 - 750 / 0 - 2500 /min |
| Otáčky při jmenovitém zatížení        | 450 / 1500 /min         |
| Rychlosti                             | 2                       |
| Max. točivý moment                    | 31 / 9 Nm               |
| Průměr upínacího hrdla                | 43 mm                   |
| Rozpětí sklíčidla                     | 1 - 13 mm               |
| Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem | 6.35 mm                 |
| Závit vrtacího vřetena                | 1/2" - 20 UNF           |
| Hmotnost bez síťového kabelu          | 1.9 kg                  |
| Délka kabelu                          | 4 m                     |

### Vibrace

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vrtání kovu        | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 82 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 93 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Top  
přídavná rukojeť  
Otevřený klíč