

WEV 17-150 Quick (600473000) Úhlová bruska Lepenková krabice; s regulací otáček, rychloupínací maticí

Objednací číslo 600473000

EAN 4061792176218



Zástupný obrázek



- Velmi dlouhá životnost u extrémních aplikací: Robustní a výkonná úhlová bruska s regulací otáček a maximálním výkonem ve své třídě pro rychlou práci
- Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému rozběhnutí
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Ø kotouče | 150 mm |
| Jmenovitý příkon | 1700 W |
| Počet otáček při volnoběhu | 2800 - 10000 /min |
| Otáčky při jmenovitém zatížení | 9600 /min |
| Točivý moment | 4.3 Nm |
| Závity vřetena | M 14 |
| Obvod rukojeti | 206 mm |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 2.5 kg |
| Délka kabelu | 4 m |

Vibrace

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Broušení povrchu | 6.8 m/s ² |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s ² |
| Broušení brusným listem | 3 m/s ² |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s ² |

Hlukové emise

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku | 93 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 104 dB(A) |
| Nejistota měření K | 3 dB(A) |

Rozsah dodávky

ochranný kryt
 opěrná příruba
 Upínací matice M-Quick
 Přídatná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)