

BE 850-2 (600573810) Vrtáčka

Lepenková krabice

Objednací číslo 600573810

EAN 4007430314338



Zástupný obrázek



- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- Otočný můstek uhlíků pro maximální výkon i při chodu vlevo, např. k vyšroubování příliš pevně utažených šroubů
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- dvoustupňová převodovka
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- pravý/levý chod
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Kabel s otočným kloubem pro optimální svobodu pohybu při práci

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	850 W
Odevzdaný výkon	490 W
Ø vrtáku do oceli	13 / 8 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	40 / 25 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	640 / 1800 /min
Rychlosti	2
Max. točivý moment	36 / 14 Nm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem	6.35 mm
Závit vrtacího vřetena	1/2" - 20 UNF
Hmotnost bez síťového kabelu	2.6 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Vrtání kovu	4.2 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	96 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus
přídavná rukojeť