

## WEBA 20-125 Quick BL (600642000) Úhlová bruska Lepenková krabice

Objednací číslo 600642000

EAN 4061792207202



Zástupný obrázek



- Šikovní 2000W úhlová bruska pro průmyslové použití: s bezuhlíkovým motorem zajišťující maximální produktivitu a dosud nedosažitelnou životnost
- Vysoce účinný bezuhlíkový motor Marathon bez nároků na servis: patentované chlazení a inovativní ochrana proti prachu zajišťující trojnásobnou životnost ve srovnání s uhlíkovými motory
- Elektronika Tacho-Constamatic (TC): extrémně rychlý postup práce díky vysokým otáčkám i při zatížení.
- Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití náradí; odolný vůči zkrutu
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi
- Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný systém autobalanceru pro vibraci ruky/ramena menší až o 50 %, delší životnost stroje a až dvojnásobná trvanlivost brusných kotoučů
- Nejlepší poměr výkonu a úchopu na trhu zajišťující nízkou únavu při práci
- Nejvyšší ochrana uživatele díky brzdě doběhu, funkci Anti-Kickback, ochraně proti přetížení, pozvolnému rozběhu a ochraně proti opětovnému spuštění.
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Obzvláště snadný servis díky krytu pro výměnu kabelů
- Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Ø kotouče                    | 125 mm     |
| Jmenovitý příkon             | 2000 W     |
| Odevzdaný výkon              | 1600 W     |
| Počet otáček při volnoběhu   | 11000 /min |
| Točivý moment                | 3.5 Nm     |
| Závity vřetena               | M 14       |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 2.6 kg     |
| Délka kabelu                 | 4 m        |

## Vibrace

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Broušení povrchu   | 4.69 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Leštění            | 2.18 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 86 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 97 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

ochranný kryt  
ochranný kry pro řezy  
opěrná příruba  
Upínací matice M-Quick  
Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)  
Protiprachové filtry