

KHEV 11-52 BL (600767500) Kombinované kladivo

Plastový kufr

Objednací číslo 600767500

EAN 4061792002630



Zástupný obrázek



- Maximální postup vrtání a vysoký výkon při bourání díky bezúdržbovému bezuhlíkovému motoru a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
- Dlouhá životnost díky bezuhlíkové technologii a robustnímu tělesu z hliníkového tlakového odlitku převodovky a motoru
- Kombinované kladivo se 2 funkcemi: Vrtání s příklepem a sekání
- Metabo VibraTech (MVT) s dvojitým tlumením: Oddělená rukojeť a vyvažovací hmota pohlcující nárazy aktivně redukuje vibrace, umožňují práci při nepřetržitém používání zařízení bez zatížení zdraví
- Ergonomicky tvarovaná štíhlá rukojeť s velkým spínačem k přidávání rychlosti pro pohodlné provádění prací.
- Snadno přístupný aretační spínač k sekání v trvalém provozu
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Volitelné snížení otáček a energie příklepu pro navrtání a práci v měkčích materiálech.
- Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Sekání a vrtání s nízkou prašností s externím odsáváním prachu ESA max. (příslušenství)

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	18.8 J
Max. počet přiklepů	2360 /min
Jmenovitý příkon	1500 W
Ø vrtání betonu vrtáním s přiklepem	52 mm
Počet otáček při volnoběhu	200 / 270 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	200 / 270 /min
Upínání nástroje	SDS-max
Průměr upínacího hrdla	85 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	12.4 kg
Délka kabelu	6 m

Vibrace

Vrtání betonu s přiklepem	14.1 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Vysekávání	9.7 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	110 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pogumovaná přídavná rukojeť
 Mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje
 Hadřík na čištění
 plastový kufr