

GVB 18 LTX BL 11-28 (600826840) Akumulátorová přímá bruska 18V; metaBOX 145 L

Objednací číslo 600826840

EAN 4061792247192



Zástupný obrázek



- Štíhlá akumulátorová přímá bruska s dlouhým brusným vřetenem pro odstraňování otřepů, frézování, broušení a řezání - i v úzkých místech.
- Variabilní nastavení počtu otáček s možností nastavení otáček v závislosti na materiálu
- Obzvláště štíhlá rukojeť pro optimální manipulaci a snížení únavy při práci.
- Aretace vřetene pro jednoduchou a rychlou výměnu nástrojů
- Vysoká ochrana uživatele zajištěná brzdou doběhu pro rychlé zastavení použitého nástroje (< 1 s).
- Stejně výkonný jako kabelové nářadí o výkonu 1100 W díky účinnému bezuhlíkovému motoru, který nevyžaduje údržbu.
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Gumový ochranný kryt pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Akumulátorový článek otočný v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v každé pracovní poloze
- Snadno čistitelný protiprachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Počet otáček při volnoběhu	8000 - 28000 /min
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.4 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.1 kg

Vibrace

Broušení s brusným tělískem	4.6 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení povrchu (až Ø 25 mm)	9.9 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení povrchu (až Ø 50 mm)	19.9 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	90 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Kleštiny 6 mm
Pryžová ochranná krytka
Protiprachové filtry
Otevřený klíč
metaBOX 145 L
bez akumulátorového článku, bez nabíječky