

GVPB 18 LTX BL 11-28 (600827850) Akumulátorová přímá bruska 18V; Lepenková krabice

Objednací číslo 600827850

EAN 4061792247314



Zástupný obrázek



- Štíhlá akumulátorová přímá bruska s funkcí mrtvého muže a dlouhým brusným vřetenem pro obzvláště bezpečnou práci - i ve stísněných prostorech.
- Maximální ochrana uživatele bezpečnostním vypínačem s bezpečnostní funkcí a brzdě doběhu pro rychlé zastavení používaného nástroje (< 1 s).
- Variabilní nastavení počtu otáček s možností nastavení otáček v závislosti na materiálu
- Obzvláště štíhlá rukojeť pro optimální manipulaci a snížení únavy při práci.
- Aretace vřetene pro jednoduchou a rychlou výměnu nástrojů
- Stejně výkonný jako kabelové nářadí o výkonu 1100 W díky účinnému bezuhlíkovému motoru, který nevyžaduje údržbu.
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Gumový ochranný kryt pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Akumulátorový článek otočný v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v každé pracovní poloze
- Snadno čistitelný protiprachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Počet otáček při volnoběhu	8000 - 28000 /min
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.4 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.1 kg

Vibrace

Broušení s brusným tělískem	4.8 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení povrchu (až Ø 25 mm)	11.1 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení povrchu (až Ø 50 mm)	20.2 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	90 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Kleštiny 6 mm
Pryžová ochranná krytka
Protiprachové filtry
Otevřený klíč
bez akumulátorového článku, bez nabíječky