

KHE 2860 Quick (600878500) Kombinované kladivo metaBOX 145 L; s výměnným sklíčidlem Quick Metabo

Objednací číslo 600878500

EAN 4007430306609



Zástupný obrázek



- Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
- Metabo Quick: rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-Plus za rychloupínací sklíčidlo pro mnoho různých aplikací.
- Perfektní ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimální kontuře rukojeti
- Níže umístěný přepínač chráněný proti poškození a prachu
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanismus přesně uložený v krytu z hliníkové slitiny: s dlouhou životností a robustní
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Spínač s možností aretace pro pohodlnou práci při dlouhodobém používání
- Kabel s otočným kloubem pro optimální svobodu pohybu při práci
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	3.2 J
Max. počet příklepů	4400 /min
Jmenovitý příkon	880 W
Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem	28 mm
Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami	68 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	32 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 1150 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	870 /min
Upínání nástroje	SDS-plus
Průměr upínacího hrdla	50 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	3.1 kg
Délka kabelu	4 m

Vibration

Vrtání betonu s příklepem	12.9 m/s ²
Nejistota měření K	2.4 m/s ²
Vysekávání	8.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	89 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus

Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovitým dřívem

Pogumovaná přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

metaBOX 145 L