

## STB 18 LT 130 BL (601055840) Akumulátorová přímočará pila 18V; metaBOX 145 L

Objednací číslo 601055840

EAN 4061792258983



Zástupný obrázek



- Univerzální pro úpravu interiéru a montáž: Praktická akumulátorová přímočará pila s výkonným bezuhlíkovým motorem pro rychlé a přesné řezy
- Nejlepší ergonomie ve všech pracovních polohách a povrch softgrip pro snadnou manipulaci a bezpečné vedení pily.
- Metabo Quick pro výměnu pilového plátku bez použití nástrojů s automatickým výhozem
- Oblouková rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Účinná funkce vyfukování pilin pro volný pohled na místo řezu
- Integrované LED pracovní osvětlení pro nasvícení místa řezání
- Ochrana proti opětovnému spuštění: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po výměně akumulátoru
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Druh akumulátorových článků         | LiHD          |
| Napětí akumulátoru                  | 18 V          |
| Hloubka řezu do dřeva               | 130 mm        |
| Hloubka řezu do neželezných kovů    | 35 mm         |
| Hloubka řezu - ocelový plech        | 10 mm         |
| Sklon od/do                         | - 45 / + 45 ° |
| Stupně kyvného zdvihu               | 4             |
| Počet zdvihů při volnoběhu          | 3500 /min     |
| Zdvih pilového listu                | 22 mm         |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 1.5 kg        |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 2 kg          |

## Vibrace

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Řezání dřeva       | 4.9 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Řezání kovu        | 7.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku                     | 90 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (L <sub>WA</sub> ) | 98 dB(A) |
| Nejistota měření K                            | 5 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

Odsávací hrdlo  
Ochranné sklo  
Plastová ochranná deska  
ochrana proti otřepu řezných hran  
2 plátky pro přím.pily  
Šestihranný klíč  
metaBOX 145 L  
bez akumulátorového článku, bez nabíječky