

WEPBA 17-150 Quick RT (601098000) Úhlová bruska Lepenková krabice

Objednací číslo 601098000

EAN 4007430314260



Zástupný obrázek



- Maximální produktivita pomocí plného výkonu při nízké hmotnosti
- Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro maximální kontrolu a lehké práce nad hlavou
- Metabo Marathon motor s novým systémem chlazení a uhlíkovými kartáči pro dvojnásobnou životnost
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
- Systém Quick Metabo pro výměnu kotouče bez použití nářadí stiskem tlačítka
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Snížené vibrace pro neunavující práci s přídatnou rukojetí Metabo VibraTech (MVT) a vestavěným autobalancérem
- Nejvyšší ochrana uživatele pomocí patentované, mechanické kotoučové brzdy a spínače mrtvého muže: zastavení kotouče za 2 sekundy po stisknutí také při přerušení proudu
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci
- Elektronický pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Ø kotouče	150 mm
Jmenovitý příkon	1750 W
Odevzdaný výkon	1070 W
Počet otáček při volnoběhu	9600 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	9600 /min
Točivý moment	4.4 Nm
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	138 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	2.8 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Broušení povrchu	6 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	4.9 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt
 opěrná příruba
 Upínací matice M-Quick
 Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)