

STEB 140 Plus (601404500) Přímočará pila metaBOX 145

Objednací číslo 601404500

EAN 4007430212252



Zástupný obrázek



- Extrémně silná přímočará pila s elektronikou VTC pro rychlé řezy do měkkého dřeva do 140 mm
- Přesné řezání přizpůsobené řezanému materiálu díky variabilnímu počtu zdvihů, kyvnému zdvihu a nízko položenému pružinovému vedení plátku
- Metabo Quick pro výměnu pilového plátku bez použití nástrojů s automatickým výhozem
- Jednoduché nařezávání díky automatickému rozběhu s automatickým zrychlením počtu zdvihů
- Jednoduché šikmé řezy díky patní desce nastavitelné bez použití nástrojů s aretovatelnými polohami
- Spínatelná funkce odfukování pilin zajišťuje dobrou viditelnost řezu
- Pracovní LED osvětlení, které se aktivuje při pohybu, pro světlé nasvícení místa řezání
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícím počtem zdvihů, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Trvanlivá díky optimálnímu dimenzování převodu a motoru a robustnímu krytu převodu z hliníkového tlakového odlitku
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	750 W
Odevzdaný výkon	420 W
Hloubka řezu do dřeva	140 mm
Hloubka řezu do neželezných kovů	35 mm
Hloubka řezu - ocelový plech	10 mm
Sklon od/do	- 45 / + 45 °
Stupně kyvného zdvihu	4
Počet zdvihů při volnoběhu	1000 - 3100 /min
Zdvih pilového listu	26 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	2.6 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Řezání dřeva	10.4 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Řezání kovu	8.4 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Odsávací hrdlo
Ochranné sklo
Plastová ochranná deska
ochrana proti otřepu řezných hran
metaBOX 145