

DSSW 930-1/2" (601549000) Pneumatický rázový utahovák **Lepenková krabice**

Objednací číslo 601549000

EAN 4007430244987



Zástupný obrázek

- Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám
- Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché práce i na těžce dostupných místech
- Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací pro pohodlnou práci
- Ergonomické přepínání vpravo/vlevo pro jednoduchou obsluhu jednou rukou
- Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí brání víření prachu v pracovní oblasti
- Uťahovací moment nastavitelný ve 3 stupních pro různé šroubování
- Dvojitý příklepový mechanismus s dlouhou životností

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	9 l/s
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Max. točivý moment	650 Nm
Max. povolovací moment	980 Nm
Hmotnost	1.8 kg

Vibrace

Rázové utahování šroubů	4.8 m/s ²
Nejistota měření K	0.97 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	88 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Násuvná spojka 1/4" EURO
Násuvná spojka 1/4" ARO/Orion
ISO násuvná spojka 1/4"
Hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka dle ISO 11148
Lahvička s olejem