

DSSW 2440-1" (601551000) Pneumatický rázový utahovák

Lepenková krabice

Objednací číslo 601551000

EAN 4007430245007



Zástupný obrázek

- Velká třmenová rukojeť pro ergonomickou pracovní polohu
- Prodloužené hnací vřeteno pro šroubování prohloubených ráfků
- Dvojitý příklepový mechanismus s dlouhou životností
- Robustní a výkonný rázový utahovák pro nejtěžší práce při servisu nákladních automobilů

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	13 l/s
Čtyřhranné upnutí	1"
Max. povolovací moment	2440 Nm
Hmotnost	7.3 kg

Vibrace

Rázové utahování šroubů	17.3 m/s ²
Nejistota měření K	2.21 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	99 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	110 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Násuvná spojka 1/2" EURO
Násuvná spojka 1/2" ARO/Orion
ISO násuvná spojka 1/2"
Hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka dle ISO 11148
Lahvička s olejem