

## KH 18 LTX BL 24 (601713800) Akumulátorové kladivo 18V 2x4Ah LiHD; Nabíječka ASC 55; metaBOX 165 L

Objednací číslo 601713800

EAN 4061792218529



Zástupný obrázek



- Velmi lehké, kompaktní akumulátorové kladivo s bezuhlíkovým motorem pro eliminaci únavy při vrtání v jakékoli pracovní poloze
- Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezuhlíkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
- Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
- Metabo VibraTech (MVT): integrovaný tlumicí systém ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
- Bezpečnostní západková spojka: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Pracovní LED lampa pro optimální výhled na místo vrtání
- Bezprašné vrtání s externím odsáváním prachu ESA plus (příslušenství)
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Druh akumulátorových článků            | LiHD          |
| Napětí akumulátoru                     | 18 V          |
| Kapacita akumulátorových článků        | 2 x 4 Ah      |
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 2.2 J         |
| Max. počet přiklepů                    | 4750 /min     |
| Ø vrtání betonu vrtáním s přiklepem    | 24 mm         |
| Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami      | 82 mm         |
| Ø vrtáku do oceli                      | 13 mm         |
| Ø vrtání měkkého dřeva                 | 30 mm         |
| Počet otáček při volnoběhu             | 0 - 1280 /min |
| Upínání nástroje                       | SDS-plus      |
| Hmotnost bez akumulátorového článku    | 2.7 kg        |

## Vibrace

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Vrtání betonu s přiklepem | 13.6 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Vysekávání                | 9.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Nejistota měření K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 90 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 101 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Pogumovaná přídatná rukojeť  
Hloubkový doraz  
2 akumulátorové články LiHD (18 V/4,0 Ah)  
Nabíječka ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L