

KH 18 LTX BL 24 (601713840) Akumulátorové kladivo 18V; metaBOX 165 L

Objednací číslo 601713840

EAN 4061792218505



Zástupný obrázek



- Velmi lehké, kompaktní akumulátorové kladivo s bezuhlíkovým motorem pro eliminaci únavy při vrtání v jakékoli pracovní poloze
- Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezuhlíkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
- Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
- Metabo VibraTech (MVT): integrovaný tlumicí systém ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
- Bezpečnostní západková spojka: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Pracovní LED lampa pro optimální výhled na místo vrtání
- Bezprašné vrtání s externím odsáváním prachu ESA plus (příslušenství)
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2.2 J
Max. počet příklepů	4750 /min
Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem	24 mm
Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami	82 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	30 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 1280 /min
Upínání nástroje	SDS-plus
Hmotnost bez akumulátorového článku	2.7 kg

Vibrace

Vrtání betonu s příklepem	13.6 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Vysekávání	9.2 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pogumovaná přídavná rukojeť
Hloubkový doraz
metaBOX 165 L
bez akumulátorového článku, bez nabíječky