

## KH 18 LTX BL 28 Q (601715840) Akumulátorové kladivo 18V; metaBOX 165 L; s výměnným sklíčidlem Quick Metabo

Objednací číslo 601715840

EAN 4061792218611



Zástupný obrázek



- Extrémně lehké a šikvné akumulátorové vrtací kladivo s integrovaným rozhraním pro odsávání
- Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezuhlíkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
- Bezprašné vrtání s kompaktním odsáváním prachu ISA 28 (příslušenství)
- Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
- Metabo VibraTech (MVT): integrovaný tlumicí systém ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Metabo Quick: rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-Plus za rychloupínací sklíčidlo pro mnoho různých aplikací.
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Volitelné snížení otáček a energie příklepu pro navrtání a práci v měkčích materiálech.
- Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
- Dvojitě jištění v případě zablokování vrtačky: žádný zpětný ráz díky mechanickému odpojení a bleskově rychlému vypnutí řízenému senzory
- Pracovní LED lampa pro optimální výhled na místo vrtání
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Napětí akumulátoru                     | 18 V          |
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 3 J           |
| Max. počet příklepů                    | 4470 /min     |
| Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem    | 28 mm         |
| Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami      | 82 mm         |
| Ø vrtáku do oceli                      | 13 mm         |
| Ø vrtání měkkého dřeva                 | 30 mm         |
| Počet otáček při volnoběhu             | 0 - 1000 /min |
| Upínání nástroje                       | SDS-plus      |
| Hmotnost bez akumulátorového článku    | 3.4 kg        |

### Vibrace

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Vrtání betonu s příklepem | 18.2 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Vysekávání                | 13.4 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 92 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 103 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus  
 Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovitým dříkem  
 Pogumovaná přídavná rukojeť  
 Hloubkový doraz  
 metaBOX 165 L  
 bez akumulátorového článku, bez nabíječky