

KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA (601715930) Akumulátorové kladivo

18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 185 XL; s integrovaným odsáváním prachu a rychlovýměnným sklíčidlem METABO

Objednací číslo 601715930

EAN 4061792218642



Zástupný obrázek



- Extrémně lehké a šikvné akumulátorové vrtací kladivo s integrovaným rozhraním pro odsávání
- Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezuhlíkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
- Bezprašné vrtání s kompaktním odsáváním prachu ISA 28
- Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
- Metabo VibraTech (MVT): integrovaný tlumicí systém ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Metabo Quick: rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-Plus za rychloupínací sklíčidlo pro mnoho různých aplikací.
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Volitelné snížení otáček a energie příklepu pro navrtání a práci v měkčích materiálech.
- Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
- Dvojitě jištění v případě zablokování vrtačky: žádný zpětný ráz díky mechanickému odpojení a bleskově rychlému vypnutí řízenému senzory
- Pracovní LED lampa pro optimální výhled na místo vrtání
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.5 Ah
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	3 J
Max. počet přiklepů	4470 /min
Ø vrtání betonu vrtáním s přiklepem	28 mm
Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami	82 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	30 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 1000 /min
Upínání nástroje	SDS-plus
Hmotnost bez akumulátorového článku	4.5 kg

Vibrace

Vrtání betonu s přiklepem	18.2 m/s²
Nejistota měření K	1.5 m/s²
Vysekávání	13.4 m/s²
Nejistota měření K	1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Integrované odsávání prachu ISA 28
 Výměnná odsávací hlava
 Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus
 Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovitým dříkem
 Pogumovaná přídavná rukojeť
 Hloubkový doraz
 2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“
 metaBOX 185 XL