

KT 18 LTX 66 BL (601866840) Akumulátorová ponorná kotoučová pila 18V; metaBOX 340

Objednací číslo 601866840

EAN 4061792187498



Zástupný obrázek



- Akumulátorová ponorná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem pro efektivní zanoření a přesné řezy do hloubky až 66 mm (!) Hloubka
- Nastavitelné usazení bez vůle na vodicích lištách od Metabo a jiných výrobců pro přesné výsledky řezání
- Vysoce výkonné akumulátorové články LiHD a bezuhlíkový motor Metabo zaručují maximální průtažnou sílu a dlouhou dobu řezání
- Mnohostranné použití díky variabilní rychlosti otáček pro různé materiály
- Dvojitý ukazatel pro přesné nastavení hloubky řezu s vodicí lištou i bez ní
- S funkcí podržnutí pro přesné lícování přechodů, polohu 0° a 45° lze pro maximální přesnost řezání doladit
- Možnost řezání v blízkosti stěny až do vzdálenosti 14 mm
- Bezprašné řezání díky velkoobjemovému sáčku na prach nebo prostřednictvím připojeného vysavače
- Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
- Hrdlo k výhozu pilin lze individuálně natočit a zajistit pro každou pracovní polohu
- Brzda doběhu velmi rychle zastaví pilový kotouč a zvýší bezpečnost
- Průzor v ochranném krytu pro přesné vedení řezu
- Rychlá a snadná výměna pilového kotouče pomocí páky pro nastavení polohy ponoru a aretaci vřetena.
- Praktický paralelní doraz je k dispozici jako příslušenství (objednací číslo 628029000)
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	18 V
Sklon od/do	- 1 / + 46 °
Nastavitelná hloubka řezu	0 - 66 mm
Max. hloubka řezu při 90°	66 mm
Max. hloubka řezu při 45°	43 mm
Max. hloubka řezu s vodicí lištou	61 mm
Ø pilového kotouče x otvor	165 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	2250 - 5000 /min
Max. rychlost řezu	43 m/s
Hmotnost bez akumulátorového článku	4.3 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	5.3 kg

Vibrace

Řezání dřevotřískových desek	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč „precision cut wood - classic“ 165x20 Z42 WZ 5°

Sáček na prach

Šestihranný klíč

metaBOX 340

bez akumulátorového článku, bez nabíječky