

## KT 18 LTX 66 BL (601866840) Akumulátorová ponorná kotoučová pila 18V; metaBOX 340

Objednací číslo 601866840

EAN 4061792187498



Zástupný obrázek



- Akumulátorová ponorná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem pro efektivní zanoření a přesné řezy do hloubky až 66 mm (!) Hloubka
- Nastavitelné usazení bez vůle na vodicích lištách od Metabo a jiných výrobců pro přesné výsledky řezání
- Vysoce výkonné akumulátorové články LiHD a bezuhlíkový motor Metabo zaručují maximální průtažnou sílu a dlouhou dobu řezání
- Mnohostranné použití díky variabilní rychlosti otáček pro různé materiály
- Dvojitý ukazatel pro přesné nastavení hloubky řezu s vodicí lištou i bez ní
- S funkcí podříznutí pro přesné lícování přechodů, polohu 0° a 45° lze pro maximální přesnost řezání doladit
- Možnost řezání v blízkosti stěny až do vzdálenosti 14 mm
- Bezprašné řezání díky velkoobjemovému sáčku na prach nebo prostřednictvím připojeného vysavače
- Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
- Hrdlo k výhozu pilin lze individuálně natočit a zajistit pro každou pracovní polohu
- Brzda doběhu velmi rychle zastaví pilový kotouč a zvýší bezpečnost
- Průzor v ochranném krytu pro přesné vedení řezu
- Rychlá a snadná výměna pilového kotouče pomocí páky pro nastavení polohy ponoru a aretaci vřetena.
- Praktický paralelní doraz je k dispozici jako příslušenství (objednací číslo 628029000)
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Druh akumulátorových článků         | LiPOWER          |
| Napětí akumulátoru                  | 18 V             |
| Sklon od/do                         | - 1 / + 46 °     |
| Nastavitelná hloubka řezu           | 0 - 66 mm        |
| Max. hloubka řezu při 90°           | 66 mm            |
| Max. hloubka řezu při 45°           | 43 mm            |
| Max. hloubka řezu s vodicí lištou   | 61 mm            |
| Ø pilového kotouče x otvor          | 165 x 20 mm      |
| Počet otáček při volnoběhu          | 2250 - 5000 /min |
| Max. rychlost řezu                  | 43 m/s           |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 4.3 kg           |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 5.3 kg           |

### Vibrace

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Řezání dřevotřískových desek | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 90 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 101 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Pilový kotouč „precision cut wood - classic“ 165x20 Z42 WZ 5°

Sáček na prach

Šestihranný klíč

metaBOX 340

bez akumulátorového článku, bez nabíječky