

## **BS 18 LT (602102500) Akumulátorový vrtací šroubovák** **18V 2x4Ah LiPOWER; Nabíječka ASC 55; metaBOX 145**

Objednací číslo 602102500

EAN 4007430213471



Zástupný obrázek



- Výkonná vrtačka pro náročná nasazení
- Vřeteno s magnetickým vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností upevnění na pravé nebo levé straně
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Druh akumulátorových článků         | LiPOWER                 |
| Napětí akumulátoru                  | 18 V                    |
| Kapacita akumulátorových článků     | 2 x 4 Ah                |
| Max. točivý moment měkký            | 34 Nm                   |
| Max. točivý moment tvrdý            | 60 Nm                   |
| Nastavitelný točivý moment          | 0.7 - 8 Nm              |
| Ø vrtáku do oceli                   | 13 mm                   |
| Ø vrtání měkkého dřeva              | 38 mm                   |
| Počty otáček při volnoběhu          | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Rozpětí sklíčidla                   | 1.5 - 13 mm             |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 1.3 kg                  |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 2 kg                    |

## Vibrace

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vrtání kovu        | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Šrouby bez rázu    | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 73 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 84 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo  
Spona na opasek a zásobník bitů  
2 akumul. články LiPOWER (18 V/4,0 Ah)  
Nabíječka ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145