

**SB 18 LT (602103500) Akumulátorová příklepová vrtačka**  
**18V 2x4Ah LiPOWER; Nabíječka ASC 55; metaBOX 145**

Objednací číslo 602103500

EAN 4007430213587



Zástupný obrázek



- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
- Vysoce výkonný příklepový mechanismus pro lepší pracovní výsledky
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 4 Ah
Max. točivý moment měkký	34 Nm
Max. točivý moment tvrdý	60 Nm
Nastavitelný točivý moment	0.7 - 8 Nm
Ø vrtání zdiva	13 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	38 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Max. počet příklepů	27200 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.3 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2 kg

## Vibrace

Vrtání kovu	2.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Příklepové vrtání do betonu	17 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Šrouby bez rázu	2.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo  
 Spona na opasek a zásobník bitů  
 2 akumul. články LiPOWER (18 V/4,0 Ah)  
 Nabíječka ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145