

BS 18 LTX Impuls (602191650) Akumulátorový vrtací šroubovák 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Nabíječka ASC 55; metaBOX 145 L

Objednáací číslo 602191650

EAN 4007430238948



Zástupný obrázek



- Robustní vrtačka s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Robustní a odolný kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
- Vřeteno s magnetickým vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Euro upínací hrdlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností upevnění na pravé nebo levé straně
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.2 Ah
Max. točivý moment měkký	55 Nm
Impulsový moment	60 Nm
Max. točivý moment tvrdý	110 Nm
Nastavitelný točivý moment	1.5 - 24 Nm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	65 mm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.7 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.3 kg

Vibrace

Vrtání kovu	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Šrouby bez rázu	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	80 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	91 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus s kovovým pouzdem
přídavná rukojeť
Spona na opasek a zásobník bitů
2 akumul. články LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
Nabíječka ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L