

SB 18 LTX Impuls (602192500) Akumulátorová příklepová vrtačka 18V 2x4Ah LiPOWER; Nabíječka ASC 55; metaBOX 145 L

Objednací číslo 602192500

EAN 4007430240972



Zástupný obrázek



- Robustní akumulátorová příklepová vrtačka s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Robustní a odolný kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
- Vřeteno s magnetickým vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
- Vysoce výkonný příklepový mechanismus pro lepší pracovní výsledky
- Euro upínací hrdlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 4 Ah
Max. točivý moment měkký	55 Nm
Impulsový moment	60 Nm
Max. točivý moment tvrdý	110 Nm
Nastavitelný točivý moment	1.5 - 24 Nm
Ø vrtání zdiva	16 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	65 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Max. počet přiklepů	32300 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.8 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.5 kg

Vibrace

Vrtání kovu	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Příklepové vrtání do betonu	13 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Šrouby bez rázu	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	80 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	91 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus s kovovým pouzdem

přídavná rukojeť

Spona na opasek a zásobník bitů

2 akumul. články LiPOWER (18 V/4,0 Ah)

Nabíječka ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L