

## BS 18 LTX Quick (602193840) Akumulátorový vrtací šroubovák 18V; metaBOX 145 L

Objednací číslo 602193840

EAN 4007430287007



Zástupný obrázek



- Robustní vrtačka s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
- Systém Metabo Quick: rychlá výměna sklíčidla, držáku bitů, úhlového adaptéru a dalších prvků pro flexibilní práci.
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Robustní a odolný kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
- Vřeteno s magnetickým vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Euro upínací hrdlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Napětí akumulátoru                  | 18 V                    |
| Max. točivý moment měkký            | 55 Nm                   |
| Impulsový moment                    | 60 Nm                   |
| Max. točivý moment tvrdý            | 110 Nm                  |
| Nastavitelný točivý moment          | 1.5 - 24 Nm             |
| Ø vrtáku do oceli                   | 13 mm                   |
| Ø vrtání měkkého dřeva              | 65 mm                   |
| Počty otáček při volnoběhu          | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Rozpětí sklíčidla                   | 1.5 - 13 mm             |
| Průměr upínacího hrdla              | 43 mm                   |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 1.7 kg                  |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 2.1 kg                  |

## Vibration

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vrtání kovu        | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Šrouby bez rázu    | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 80 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 91 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

rychlovýměnné sklíčidlo  
rychlovýměnný držák bitů  
přídavná rukojeť  
spona na opasek  
metaBOX 145 L  
bez akumulátorového článku, bez nabíječky